



PREFEITURA DE ALEGRETE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2024
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
VIGENCIA 04/09/2024 A 04/09/2025

ITEM	ESTIMATIVA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	15	Alicate amperímetro. Display de 1000 contagens, possui medições de tensão AC e DC, corrente alternada, resistência, teste de diodo, teste de continuidade e funções como Peak Hold e Detecção de Tensão sem Contato (NCV). Tela: Display LCD de no mínimo 3 1/2 dígitos, 1.000 contagens; Indicação de sobrefaixa: Indica "OL" no Display; Mudança de Faixa: Manual; TRUE RMS AC	UN
2	21	Caneta detectora de tensão. Com indicação de tensão luminosa e sonora, Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AAA, Tensão de Operação: 90V a 1000V AC, Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz, Indicador de tensão: LED e Buzina	UN
3	7	Parafusadeira Furadeira Elétrica 3/8 Pol. Capacidade mínima de abertura do mandril de 10mm. Tensão elétrica nominal de 220V. Dupla função serve para furar diferentes superfícies e parafusar diversos materiais	UN
4	3	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA MANUAL PARA CORTE DE CERÂMICAS, PEDRAS, CONCRETO, MÁRMORES, GRANITOS, TELHAS OU OUTRO MATERIAL SIMILAR, PODENDO SER UTILIZADO DISCO DE CORTE SECO OU ÚMIDO COM DIMENSÃO DE 125 MM(5"). Tensão nominal de 220V.	UN
5	55	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CERÂMICAS, PEDRAS, CONCRETO, MÁRMORES, GRANITOS, TELHAS OU OUTRO MATERIAL SIMILAR, PODENDO SER UTILIZADO DISCO DE CORTE SECO OU ÚMIDO PARA SER UTILIZADO EM SERRA ELÉTRICA MANUAL, COM DIÂMETRO EXTERNO DO DISCO VARIANDO DE 100 MM(4") A 125 MM(5").	UN
6	7	Furadeira elétrica de impacto 220V. Para furar com percussão, furar sem percussão e cinzelar. Girar a uma velocidade mínima de até 1000rpm. Com no mínimo 2.0J de impacto. Deverá permitir perfurar concreto de até 24mm, metal de 13mm e madeira de 32mm. Executar no mínimo 4500 impactos por minuto. Usar soquete SDS Plus de 10mm de diâmetro. Com empunhadura ergonômica que favoreça a aderência. Garantia mínima de 10 meses.	UN
7	47	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO 6,00 MM - Com engate SDS Plus	UN
8	47	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO 8,00 MM - Com engate SDS Plus.	UN
9	47	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO 10,00 MM- Com engate SDS Plus	UN
10	19	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO 12,00 MM - Com engate SDS Plus.	UN
11	57	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,00 MM	UN
12	57	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,00 MM	UN
13	57	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,00 MM	UN
14	57	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10,00 MM	UN



PREFEITURA DE ALEGRETE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

15	12	TALHADEIRA EM AÇO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS CORPO COM SECÇÃO HEXAGONAL, LARGURA DA PONTA MÍNIMA DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 250 MM.	UN
16	12	PONTEIRA EM AÇO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS CORPO COM SECÇÃO HEXAGONAL, LARGURA DA PONTA MÍNIMA DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 250 MM.	UN
17	4	ALICATE CRIMPADOR HIDRÁULICO INDICADO PARA CRIMPAR TERMINAIS ELÉTRICOS DE COBRE. TIPO DE CRIMPAGEM: HEXAGONAL. FORÇA DE CRIMPAGEM: 10 TF. CURSO DO PISTÃO: 22 MM. CAPACIDADE: 10 MM ² A 300 MM ² . COMPRIMENTO DO ALICATE: 20" (508 MM). TEMPERATURA DE USO: -20°C A +40°C. TIPO DO ÓLEO: HIDRÁULICO. CAPACIDADE DE ÓLEO: 60 ML. DEVERÁ ACOMPANHAR 12 MATRIZES: 10 MM ² , 16 MM ² , 25 MM ² , 35 MM ² , 50 MM ² , 70 MM ² , 95 MM ² , 120 MM ² , 150 MM ² , 185 MM ² , 240 MM ² E 300 MM ² .	UN
18	5	ALICATE PRENSA TERMINAL TIPO CATRACA, ISOLAÇÃO PARA 1000V, DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 9699, PARA CABOS DE 0,6MM ² À 16MM ² .	UN
19	40	ESTILETE 150 MM, LARG. LÂMINA: 18MM. CORPO METÁLICO REFORÇADO REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA. BOTÃO DE AJUSTE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DA LÂMINA, COM PARAFUSO TRAVA DE SEGURANÇA DA LÂMINA, SISTEMA DE REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DAS LÂMINAS, COMPARTIMENTO PARA 5 LÂMINAS. ACOMPANHA: 5 LÂMINAS COM TRIPLA AFIAÇÃO	UN
20	11	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM C/ HASTE ENGATE RÁPIDO SDS PLUS E PINO GUIA PORCELANATO PARA PISO, PAREDE E CONCRETOS EM GERAL	UN
21	9	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM C/ HASTE ENGATE RÁPIDO SDS PLUS E PINO GUIA PORCELANATO PARA PISO, PAREDE E CONCRETOS EM GERAL.	UN
22	11	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM C/ HASTE ENGATE RÁPIDO SDS PLUS E PINO GUIA PORCELANATO PARA PISO, PAREDE E CONCRETOS EM GERAL.	UN
23	9	SERRA COPO DIAMANTADA 40MM C/ HASTE ENGATE RÁPIDO SDS PLUS E PINO GUIA PORCELANATO PARA PISO, PAREDE E CONCRETOS EM GERAL	UN
24	11	SERRA COPO DIAMANTADA 50MM C/ HASTE ENGATE RÁPIDO SDS PLUS E PINO GUIA PORCELANATO PARA PISO, PAREDE E CONCRETOS EM GERAL	UN
25	8	SOPRADOR TÉRMICO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE DEMANDEM AR QUENTE PARA A EXECUÇÃO DOS MESMOS, CORPO CONSTITUÍDO DE MATERIAIS POLÍMEROS COM FORMATO ERGONÔMICO E COMPACTO, COM INTERRUPTOR DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 50°C E 600°C, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 1800 W, 220 V E PESO TOTAL MÁXIMO DO CONJUNTO DE 1,00 KG SEM ACESSÓRIOS. CABO ELÉTRICO COM DUPLO ISOLAMENTO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS E PLUGUE PARA LIGAR NO PADRÃO ELÉTRICO BRASILEIRO.	UN
26	11	Alicate Rebitador Rebitadeira Profissional Tipo Alavanca 17 - Colocar rebites de diâmetro: 1/8" > 3,2mm - 5/32" > 4mm - 3/16" > 4,8 mm	UN
27	15	Jogo de chave de fenda simples e cruzada com sete peças isoladas até 1000 V.	UN



PREFEITURA DE ALEGRETE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

		Especificações técnicas: – Chave de fenda simples: 2,5; 4; 5,5; 6,5 – Chave de fenda cruzada: PH0, PH1, PH2.	
28	31	Pá de corte em aço com cabo de madeira.	UN
29	18	Enxada em aço com cabo de madeira.	UN
30	9	Chave de Rolo Inglesa Regulável de 10 polegadas e comprimento de 250 mm; Feita de aço carbono resistente; O modelo 1553055 possui um design ajustável, permitindo que você altere o tamanho da chave para se adequar a uma variedade de porcas e parafusos	UN
31	4	Nível de Bolha; Comp.: 30,5 cm; Larg.: 2 cm; Altura: 6 cm; Dimensões do produto: 30,5 x 2 x 6 cm; 180g; Material: Alumínio; Estilo: Magnetic; Ampolas de 360°, com 2 ampolas de 0° e 90°	UN
32	5	Morsa,Torno; Acabamento: Pintura a pó eletrostática texturizada - Nº 5- Largura mínima do mordente: 127 mm- Abertura máxima: 127 mm- Aplicações:Indústrias, Ferramentarias, Oficinas, Serralherias, Construção Civil e Outros - Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.): 332 x 135 x 140 mm- Garantia: 120 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 117 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)	UN
33	3	Paquímetro universal com medição de até 150mm. Feito em aço carbono e resolução de 0,05mm. Acompanha estojo plástico; Capacidade: 150mm; Medição em mm e polegadas; Quadridimensional: Medida Externa, Medida Interna, Medida de Profundidade e Medida de Salto; Resolução: 0,05mm; O paquímetro é feito de aço carbono; Haste para medição de profundidade;Acompanha caixa plástica.	UN
34	13	Alicate Bomba D'Água com 12 polegadas (300 mm) de comprimento das hastes. Material aço. Empunhadura com isolamento elétrico para até 1.000 Volts. (Para aperto de conector cunha). Material: Aço. Abertura mínima de 50mm	UN
35	15	Jogo de chave Allen (Tipo Longa) - 1,5mm a 10mm, com no mínimo 7 peças e máximo 9 peças	JOGO
36	5	Jogo de chave biela - Tipo L com perfil sextavado, fabricadas em aço, logotipo e medidas estampadas em baixo relevo, bitola de ambos os lados com medidas iguais, indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo. O jogo deve conter 12 peças, com as seguintes medidas: 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm	JOGO
37	4	Maleta Soquetes em aço especial, com encaixes sextavados, e acessórios com encaixe ½ polegada. Deverá conter no mínimo 22 peças, sendo no mínimo 1 chave catraca para intercambiar as soquetes	UN
38	24	Disco de Corte Metal Inox de 4.1/2 Pol. x 1,6mm x 7/8 Pol. (114mm x 1,6mm x 22mm)	UN